


尺寸:400*480mm

Viltrox

AF 75/1.2 XF

X-mount



感谢您选用唯卓仕镜头！

在把镜头安装到您的相机上前,请仔细阅读本说明书,以便能够了解和操作您的部件。

深圳市唯卓仕摄影技术有限公司
电话: +86-755-2877 9024
传真: +86-755-2877 4730
邮箱: info@viltrox.com
地址: 广东省深圳市龙华区民治街道深康路128号1207号

产品特点


AF 75/1.2 XF 是一款适用于 X 卡口的自动对焦镜头。镜头采用 11 组 16 片光学结构, 拍摄时对焦距离约为 0.88m~∞, STM 静音马达, 可以精确地控制移动位置, 镜头可以实现约 0.88m 的最近对焦距离。

• 75mm 镜头, F1.2 大光圈
• 11 组 16 片光学结构, 包含 ED 镜片 3 片, 高分辨率环片 4 片
• 高纳米氟涂层, 前镜片防水防污镀膜
• 电子光圈, 内对焦, 镜头长度不变
• 宇宙 STM 焦点马达
• 精密黄铜镀金卡口
• 防尘防潮

产品功能

- ① 遮光罩安装位置
- ② 对焦模式开关 (手动/自动)
- ③ 调焦环
- ④ 镜头安装标记
- ⑤ 电子触点
- ⑥ USB-B 级接口
- ⑦ 防尘

安装及卸载镜头



MTF 曲线图 (AF 75/1.2 XF X-Mount)



产品规格

名称	AF 75/1.2 XF
卡口类型	X卡口
画幅	APS-C
镜头配置	11组16片
焦距	f/1.2mm (115mm)
视角	21.3°
最大光圈	F1.2
最小光圈	F16
光圈叶片数	11
对焦范围	0.88m~∞
对焦系统	内对焦系统
对焦马达	STM静音马达
对焦精度	±0.01mm
最近对焦距离	0.88mm
外接闪光灯	支持
重量	约 707g
滤镜口径	φ77mm

安全注意

• 请勿将镜头或相机对着太阳或明亮的光源, 否则会损害视力。

• 无论镜头是否装在相机上, 请勿将没有盖上镜头盖的镜头置于太阳下, 否则镜头可能会因高温而引起火灾。

• 请勿将镜头直接暴露在雨雪中, 否则会损坏或受到危险。

• 请勿将镜头装在儿童接触不到的地方, 否则会有窒息或受伤的危险。

• 请勿自行拆卸产品内部零件, 这可能会影响设备。

• 安装时, 心中不能让受力机具撞伤。

• 存放时, 请勿将镜头直接放置在镜头盖上。

• 请勿将镜头直接放置在相机上, 否则会损坏。

• 镜头不可浸水, 但不完全浸水, 不要接触水源, 使用时须特别小心, 避免内部部件、镜头或附件零件被水湿损毁, 很可能无法维修。

• 温度变化可能会使镜头表面凝露雾气或冰球, 因此在气温快速进入暖和的室内环境, 或者将镜头从室外的低温环境或镜头头温度过低时, 镜头表面凝露雾气或冰球, 直至镜头温度接近室温为止。

• 清洁时, 请勿用粗糙的布料接触镜头, 若镜头变脏, 请用镜头皮老虎吹去灰尘并用干布、柔软的布头或清洁剂轻拭。

• 请勿使用任何有机溶剂, 如稀释剂或汽油来清洁镜头。

• 清洁

• 请勿直接用手接触镜头, 若镜头变脏, 请用镜头皮老虎吹去灰尘并用干布、柔软的布头或清洁剂轻拭。

• 请勿使用任何有机溶剂, 如稀释剂或汽油来清洁镜头。

• 请勿直接用手接触镜头, 若镜头变脏, 请用镜头皮老虎吹去灰尘并用干布、柔软的布头或清洁剂轻拭。

• 请勿直接用手接触镜头, 若镜头变脏, 请用镜头皮老虎吹去灰尘并用干布、柔软的布头或清洁剂轻拭。