

## DC-FZ1000 II

Bridgekamera

### 1 ZOLL PREMIUM-SUPERZOOM



16x Zoom 25-400mm - LEICA DC VARIO-ELMARIT



Dreh- und schwenkbares Touch-Display



Großer OLED Sucher

Die FZ1000 II empfiehlt sich mit Ihrem großen 1-Zoll-Sensor mit 20 Megapixel und dem 16x-Leica-Zoom (25-400mm) als universelle Kamera für unterschiedlichste Aufnahmesituationen. Bei der Bildkontrolle bietet der 2,4 MP OLED-Sucher jetzt mit seiner 0,74x-Vergrößerung bei Augenabstand von 20mm einen verbesserten Einblick. Der dreh- und schwenkbare 7,5cm-Touchscreen-Monitor kommt mit einer auf 1,24 Mio. Pixel erhöhten Auflösung und Touchscreen-Funktion. Bei Serienbelichtungen mit 12 B/s speichert die LUMIX FZ1000 II jetzt maximal 20 RAW-Bilder hintereinander und mit der 4K-Fotofunktion können Schlüsselbilder eines Bewegungsablaufs aus 30 B/s ausgesucht oder auch zu einer Bewegungssequenz zusammengesetzt werden.

**Exzellente Bildqualität** - dank 1-Zoll großem MOS Sensor

**Beeindruckende Optik** - 16x Zoom LEICA Objektiv F2.8-4/ 25-400mm

**Präzise Bildkontrolle** - Großer OLED Sucher (2,4 MP, 0,74x) und schwenkbares 3-Zoll Touch LCD

**4K Funktionen** - 4K Foto 30B/s, Post Fokus, Focus Stacking, 4K30p bzw. Full HD 60p Video

**Schnelligkeit** - Sehr schneller DFD-Autofokus (0,09 s), bis zu 12 B/s Serien

**Smarte Kommunikation** - WiFi & Bluetooth LE für Steuerung & Übertragung über Handy oder Tablet

DC-FZ10002EG | EAN 5025232892662 | UVP: € 849,-



# LUMIX

## TECHNISCHE DATEN

### Premium Bridge LUMIX DC-FZ1000 II

#### OBJEKTIV UND SENSOR

Objektiv und Lichtstärke	LEICA DC VARIO-ELMARIT/ F2.8-4
Optischer Zoom	16x
Brennweite [KB]	25-400mm
Blende	F2.8 - 11.0 (W), F4.0 - 11.0 (T)
Schärfebereich Normal	Weitwinkel: 30 cm - ∞ / Tele: 100 cm - ∞
Schärfebereich Makro	Weitwinkel: 3 cm - ∞ / Tele: 100 cm - ∞
Bildsensor	1-Zoll MOS-Sensor / 20,1 Megapixel effektiv

#### FOTO

Fotoauflösung (max.)	max. 5472x3648 (20M), [3:2]
Seitenverhältnisse	4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1
Bildformate	JPEG, RAW, DPOF
Selbstauslöser	2 Sek. / 10 Sek. / 10 Sek. (3 Bilder)
Serienbildgeschwindigkeit (volle Auflösung)	12 B/s, AF Tracking: 7 B/s
4K Foto (8MP Serienbilder)	30 B/s
4K Post Fokus/ Fokus Stacking/ Sequence Shot	●/●/●
Blitzserie	-

#### VIDEO

4K Video	max. 3840 x 2160 Pixel, 30p (100 Mbps / MP4)
Full HD Video 1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel, 60p (28 Mbps / AVCHD o. MP4)
Video-Zoom / eingebautes Mikrofon	● / ●

#### EINSTELLUNGEN

Fokussierung	AF (6 Modi) / MF / Fokus Peaking
Messarten	Gesichts-/Augenerkennung / Verfolgung / 49-Feld / Custom Multi / 1-Feld / Pinpoint
Belichtung	Programm AE; Zeit- und Blendenautomatik, Manuell
Belichtungsmessung	Intelligente Mehrfeld-/Mittenbetonte Integral-/ Spotmessung
Belichtungszeit	60 - 1/4000 Sek. (mech.) / 1 - 1/16.000 Sek. (elektr.)
Lichtempfindlichkeit [ISO]	ISO 80 - 25.600
Weißabgleich	Auto / Tageslicht / Bewölkt / Schatten / Kunstlicht / Blitz / manuell 1, 2, 3, 4 / Farbtemperatur
Kreative Filter-Effekte	22 Filter, u.a. S/W, Impressiv, Hohe Dynamik, Miniatureffekt, Sternfilter, Selektiv-Farbe
Schwenk-Panorama	●

#### AUSSTATTUNG

Autofokus	Hybrid-Kontrast-Autofokus
Bildstabilisator	5-Achsen HYBRID O.I.S+
Sucher	OLED Farbsucher, 2.4 MP, Vergrößerung 0,74x, Augensensor
LC-Display	7,5cm TFT-LC-Display, 1,2MP, Touch, dreh- & schwenkbar
WiFi/ Bluetooth 4.2	IEEE 802.11 b/g/n/ WPS/ WiFi Direct / ● (Bluetooth LE)
Objektivring / Wahlrad	● / ●
Blitzschuh	●

#### INTELLIGENTE AUTOMATIK

Gesichtserkennung	●
Motiverkennung	●
Bewegungserkennung (Intelligent-ISO)	●
Kontrastausgleich (Intelligent-Exposure)	●
Rotaugenkorrektur	●

#### ALLGEMEINES

Speichermedium	SD / SDHC / SDXC Speicherkarte
eingebauter Speicher	--
HDMI / USB Anschluss	micro HDMI typeD / USB 2.0 M
Mikrofon- / Kopfhörer-Anschluss	● / -
Abmessungen in cm [B x H x T]	13,6 x 9,7 x 13,2
Gewicht [mit Akku]	810 g
Menü-Sprachen	Japan., Engl., Deutsch, Franz., Ital., Span., Poln., Tschech., Ungar., Rumän., Niederl., Türk., Portug., Finn., Dän., Schwed., Griech.
Mitgeliefertes Zubehör	Li-Ionen-Akku (1200mAh), Netzteil, USB-Kabel, Handschlaufe
Sonstiges	ND Filter, Innenfokussierung, MF/Zoom-Ring, Live 4:2:2 10 Bit HDMI-Out, Timecode

#### OPTIONALES ZUBEHÖR

Akku	DMW-BLC12 (Kapazität ca. 440 Bilder)
Tasche	DMW-PZH76XEK
Blitzlicht	DMW-FL580L, DMW-FL360L
Kabelfernauslöser	DMW-RSL1E
Ext. Stereo-Mikrofon	DMW-MS2, VW-VMS10
LED-Videoleuchte	VW-LED1

#### Kontakt:

Panasonic Deutschland  
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040-55 55 88 55\*  
[www.panasonic.de](http://www.panasonic.de)

Panasonic Marketing Europe GmbH  
Niederlassung Österreich  
Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service-Hotline: 01-2 67 60 67\*  
[www.panasonic.at](http://www.panasonic.at)

Panasonic Switzerland  
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH  
Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Service-Hotline: 041 211 23 60\*\*  
[www.panasonic.ch](http://www.panasonic.ch)

\* Zum regulären Festnetzstarif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.) Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr, Samstag 12:00 – 17:00 Uhr. / \*\* Zum Lokaltarif

Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 09 / 2016